

► ZJB系列互联半柔线缆



参数	型号	ZJB086	ZJB141	
结构尺寸				
规格	尺寸 (mm)	材质	尺寸 (mm)	材质
1-内导体	0.52	镀银铜SC	0.93	镀银铜SC
2-绝缘	1.65	聚四氟乙烯PTFE	3.00	聚四氟乙烯PTFE
3-外导体	2.15 Nom.	浸锡铜线编织	3.52 Nom.	浸锡铜线编织
4-护套	2.65	聚全氟乙丙烯FEP	4.15	聚全氟乙丙烯FEP
机械与环境性能				
特性阻抗(Ohms)	50.00		50.00	
电容(pF/m)	95.00		95.00	
速率	70%		70%	
介质耐压(Vrms)	5000		5000	
工作电压(Vrms)	1500		1900	
工作频率(GHz)	18		18	
电气性能				
弯曲半径(mm)	26.5		41.5	
温度范围(°C)	-55 ~ +200		-55 ~ +200	
环保	Compliant		Compliant	
衰减值(温度为25°C时的典型值) 与传输功率值(温度为40°C典型值)				
频率 MHz	dB/m	平均功率 W	dB/m	平均功率 W
500	0.55	173.00	0.26	436.50
1000	0.78	121.00	0.39	303.40
3000	1.35	100.00	0.84	169.00
5000	1.55	55.00	0.92	126.70
10000	2.25	50.00	1.38	85.00